

Veľké Kostoľany, 13.11.2017

Vec: Cenová ponuka na traktor.

Traktor Kubota L5240 HST s kabínou, klíma, kúrenie, ventilácia, osvedčenie o evidencii

Celková cena bez DPH 43 454,00

Akciová cena 32 900,00

**Technická špecifikácia KUBOTA L5240:**

- Tichý, úsporný, turbo diesel, vodou chladený 4 – valcový motor Kubota E-TVCS s vírivou komôrkou
- Objem motora 2434 ccm
- Otáčky motora 2600 ot/min
- Výkon motora 38,70 kW/ 52,6 HP max. výkon 40,3 kW/54,0 HP
- Vysoký krútiaci moment
- Nízka hladina splodín
- Spotreba paliva od 3,5 do 4,0 l podľa zaťaženia
- Obsah palivovej nádrže 54 l s plniacim systémom upozorňujúcim na plnú nádrž
- 3 stupňový e-hydrostatický pohon – automat
  - 3 mechanické predvoliteľné prevody ( L – pomalý do záťaže 0- 3,6- 6 km/hod , M – stredný 0- 7,3-12,2 km/hod, H – rýchly 0- 18,4 – 30,7 km/hod )
  - 2 elektronické prevody na každý mechanický prevod páčkou pod volantom radené pod zaťažením H-DSL a H-DSH
  - otočný spínač na reguláciu dojazdu traktora pri pustení pedálu hydropojazdu – rýchla reakcia a okamžité brzdenie a pomalá reakcia s plynulým brzdeným bez poškodenia trávniká
  - mikrosplínač na 3 programy regulácie e- hydrojojazdu
- Manual – chová sa ako klasický hydropojazd, pri plnom zošliapnutí pedála hydropojazdu a traktor ide do záťaže tak motor pri preťažení zhasne
- Kontrola otáčok motora – pri plnom zošliapnutí pedála hydropojazdu a traktor ide do záťaže tak uvedený systém zabráni preťaženiu a motor ide v konštantných otáčkach
- Automatická kontrola – pri plnom zošliapnutí pedála hydrojojazdu , pri zaradení prevodu H-DSH a traktor ide do záťaže tak uvedený systém zabráni preťaženiu motora a automaticky sám preradí do nižšieho prevodového stupňa H-DSL, ako náhle zaznamená pokles záťaže na traktor sám systém automaticky zaradí naspäť vyšší prevodový stupeň H-DSH
- Uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2WD

- Systémom accelerator-cooperativ je možné pedálom hydrostatickej prevodovky riadiť automaticky aj počet otáčok motora – automatická prevodovka ako u auta
- Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
- Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
- Ručná parkovacia brzda
- Max. rýchlosť 30,72 km/hod
- Pracovná rýchlosť od 0,00 do 30,72 km/hod podľa druhu a podmienok práce
- Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
- Trojbodový záves vzadu kat.1, zdvih 1750 kg
- Pracovné svetlá vpredu
- Zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min
- Vývodové hriadele je možné zapnúť všetky súčasne
- Nezávislé vývodové hriadele – zaradenie pod záťažou hydraulicky
- Brzda nezávislého vývodového hriadeľa
- Štandardný hydraulický systém – 2 hydraulické čerpadlá – 1 pracovné čerpadlo 37 l/min, 1 čerpadlo pre posilovač riadenia 18,6 l/min, 2 hydraulické okruhy vzadu ( 4 hydraulické spojky ) a Yoistick predný 4 hydraulické okruhy ( 8 hydraulických spojok )
- Posilňovač riadenia
- Polomer otočenia vnútorný 3,2 m
- Výškovo nastaviteľný volant
- Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu – vzduchom odpružené
- Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
- Výbava pre komunikácie
- Kabína uložená na silenblokoch, tónované sklá, stierač, vykurovanie a ventilácia, tepelný a zvukový obklad, orbové pravítko, tachometer, otáčkomer, teplomer, počítaadlo, otvárateľné predné a zadné sklo, klimatizácia
- Intellipanel – interaktívny prístrojový panel, kontrola efektívnosti a bezpečnosti práce s traktorom, kontrola produktivity, kontrola motohodín, počet kilometrov, o stave jazdy, zaradenom vývodovom hriadele, plánovaný interval údržby pomocou senzorov a výstražné ukazovatele
- Výmena náradia je veľmi jednoduchá a rýchla, trojbodový záves a kardanové hriadele, ktoré nestrácajú pracovnú účinnosť v letnom období ( ako hydraulické pohony )
- Konštrukcia traktora je od jedného výrobcu ( motor, prevodovka, riadenie, rám, hydraulika ), všetko vyrába firma KUBOTA
- Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 400 mm – vynikajúca priechodnosť cez obrubník chodníka
- Šírka stroja na komunálnych pneumatikách 1 690 mm
- Výška stroja s kabínou 2 375 mm

- Dĺžka 3460 mm
- Hmotnosť traktora 1995 kg
- Životnosť stroja cca 12 500 motohodín



Marián ŠUPA  
J. Hollého 164  
922 07 Veľké Kostoľany  
tel.: 033 / 7781 170  
fax.: 033 / 7782 867

IČO:11906022  
IČ DPH:SK1020327209

Marián Šupa: č. j. Zo 12312/1992 sp. c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava  
Číslo účtu: 0045555173/0900  
IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173  
BIC: GIBASKBX



*Obchodné, dodacie a servisné podmienky:*

- 1, Uvedené ceny sú bez 20 % DPH.*
- 2, Doprava do miesta používania a zaškolenie obsluhy je v danej cene.*
- 3, Termín dodania podľa dohody, stroje skladom.*
- 4, Platba na faktúru alebo na leasing.*
- 5, Záručná doba na traktor je 36 mesiacov, garantovaná výrobcom.*
- 6, Platnosť danej ponuky je do 31.12.2017.*
- 7, Záručný a pozáručný servis ako i dodávku náhradných dielov zabezpečuje naša firma Marián Šupa.*
- 8, Servisné posúdenie vady vykonáme do 24 hodín od nahlásenia poruchy písomnou formou faxom alebo emailom.*

*Veríme, že budete s našou ponukou spokojní a sme pripravení na základe osobných konzultácií túto ponuku ďalej prispôbiť Vaším požiadavkám a potrebám.*

*S pozdravom*

*Roman Polčík*